

Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4950-40



Epoxol® Floor

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Epoxol® Floor	
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Materiał jastrychowy z żywicy syntetycznej do stosowania wewnątrz budynków	
3. Producent:	NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Grecja	
4. Upoważniony przedstawiciel:	---	
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	4	
6a. Norma zharmonizowana:	EN 13813	
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	---	
6b. Europejski dokument oceny:	---	
Europejska ocena techniczna:	---	
Jednostka ds. oceny technicznej:	---	
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	---	
7. Deklarowane właściwości użytkowe		
Zasadnicze cechy charakterystyczne	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR	EN 13813
Odporność na ścieranie	AR0,5	
Odporność na uderzenie	IR4	
Przyczepność	B2,0	
Reakcja na ogień	Bfl-s1	

Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4950-40



Epoxol® Floor

8. Odpowiednia Dokumentacja Techniczna lub Specjalna Dokumentacja Techniczna

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Athens, 15/11/2024

NEOTEX S.A.
HEADQUARTERS: V. MOIRA STR., GR 19 600
INDUSTRIAL AREA MANDRA - GREECE
TEL.: +30 210 5557579 VAT NUMBER: EL 094029945
PRN: 4164
www.neotex.gr - e-mail: export@neotex.gr

NEOTEX S.A.
HEADQUARTERS: V. MOIRA STR., GR 19 600
INDUSTRIAL AREA MANDRA - GREECE
TEL.: +30 210 5557579 VAT NUMBER: EL 094029945
PRN: 4164
www.neotex.gr - e-mail: export@neotex.gr

Lampros Ntoumos
Technical Director

Marios Bougiouk-Ioannidis
R&D Director



NEOTEX S.A.
V.Moira str., P.O. Box 2315
GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Grecja

17

DWU No.: 4950-40

EN 13813

SR-AR0,5-B2,0-IR4

Epoxol® Floor

Materiał jastrychowy z żywicy syntetycznej do stosowania wewnątrz budynków

Wydzielanie substancji korozyjnych	SR
Odporność na ścieranie	AR0,5
Odporność na uderzenie	IR4
Przyczepność	B2,0
Reakcja na ogień	Bfl-s1

[Declarations of Performance \(DoPs\)](#)

