

Deklaracja właściwości użytkowych nr 4951-16

Neoproof® PU W -40



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Neoproof® PU W -40
2. Zamierzone zastosowanie/a:	Zestaw do wykonywania hydroizolacji dachów nakładany w stanie ciekłym, na bazie żywic poliuretanowych
3. Producent:	NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Greece
4. Upoważniony przedstawiciel:	---
5. System/y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP):	3
6. Europejski Dokument Oceny:	EAD 030350-00-0402
Europejska Ocena Techniczna:	ETA 25/0773 z dnia 1 czerwca 2026 r.
Jednostka Oceny Technicznej:	Łukasiewicz Research Network - Warsaw Institute of Technology
7. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Składniki	Nazwa handlowa		Zużycie
Grunt	Beton/membrana bitumiczna	Revinex (rozcieńczony wodą 1:4)	0,05-0,08 kg/m ²
	Stal i membrana PVC	Vinyfix Primer	0,10-0,15 kg/m ²
	Piana PU	Acqua Primer NP	0,15 kg/m ²
Zbrojenie	Neotextile		1,05 m ² / m ²
Membrana hydroizolacyjna	Neoproof PU W -40		Beton/stal: ≥1,2 kg/m ² Bitum/PVC/piana PU: ≥ 2,5 kg/m ²

Deklaracja właściwości użytkowych nr 4951-16

Neoproof® PU W -40



	Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe
	Minimalna grubość	Beton/stal/PVC/piana PU: ≥0,75 mm
		Bitum: ≥1,2 mm
Wymaganie podstawowe dotyczące obiektów budowlanych 2: Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2)		
1	Właściwości dachów przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego (EN 13501-5)	Broof(t1)
2	Reaction to fire (EN 13501-1)	Klasa E
Wymaganie podstawowe dotyczące obiektów budowlanych 3: Higiena, zdrowie i środowisko (BWR 3)		
3	Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPA
4	Odporność na parę wodną	μ = 3236
5	Wodoszczelność	Spełnia
6	Odporność na obciążenie wiatrem	Spełnia (≥50kPa)
7	Odporność na uszkodzenia mechaniczne (perforacja)	P2
8	Odporność na ruchy zmęczeniowe	W3
9	Odporność na oddziaływanie niskich i wysokich temperatur powierzchni	
	Minimalna temperatura powierzchni	TL4 (-30°C)
	Maksymalna temperatura powierzchni	TH3 (80°C)
10	Odporność na czynniki starzeniowe (ciepło i woda)	W3
11	Odporność na promieniowanie UV w obecności wilgoci	W3, M (umiarkowana)

12	Odporność na korzenie roślin	NPA
Wymaganie podstawowe dotyczące obiektów budowlanych 4: Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania		
13	Poślizgowość	min. 0,69

8. **Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego powyżej producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez:

NEOTEX S.A.
HEADQUARTERS: V. MOIRA STR., GR 19 600
INDUSTRIAL AREA MANDRA - GREECE
TEL.: +30 210 5557579 / VAT NUMBER: EL 094029945
PRN: 4164
www.neotex.gr - e-mail: export@neotex.gr

Dyrektor techniczny

Lampros Ntoumos



CONSTRUCTION CHEMICALS SINCE 1959

NEOTEX SA

HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS & SALES CENTER
Loutsas str., Voro

GENERAL COMMERCIAL REGISTRY 272201000

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Attica, Greece

NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochoi Thessaloniki, Greece

T. +30 210 5557579 • www.neotex.gr • export@neotex.gr



NEOTEX S.A.

V. Moira str., P.O. Box 2315
GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece

26

ETA 25/0773

EAD 030350-00-0402

DoP No.: 4951-16

Neoproof® PU W -40

Właściwości przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego (EN 13501-5)	Broof(t ₁)
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	Klasa E
Odporność na parę wodną	μ=3236
Wodoszczelność	Spełnia
Odporność na obciążenie wiatrem	≥50kPa
Odporność na uszkodzenia mechaniczne	P2
Przewidywany okres użytkowania	W3 (25 lat)
Strefa klimatyczna	M (umiarkowana)
Spadki dachu	S1-S4
Minimalna temperatura powierzchni	TL4 (-30°C)
Maksymalna temperatura powierzchni	TH3 (80°C)
Odporność na czynniki starzeniowe (ciepło i woda)	W3
Odporność na promieniowanie UV w obecności wilgoci	W3, M (umiarkowana)
Odporność na korzenie roślin	NPA
Poślizgowość	min. 0,69
Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPA

