

Troken Floor FAST PD Flex System

Szybki system garażowy nie wymagający gruntowania, pozwalający w jednym cyklu roboczym stworzyć warstwę nośną i wyrównać podłoże, z warstwą nawierzchniową Kryptanate 100 Flex oraz dekoracyjnym wykończeniem płatkami.

- Nie wymaga gruntowania.
- Można w jednej warstwie zaaplikować do 15 mm, dzięki czemu zarówno etap gruntowania, jak i uzupełniania ubytków może zostać pominięty.
- Zapewnia estetyczne i oryginalne wykończenie garażu.
- Wykończenie pozwala zamaskować nierówności i niedoskonałości podłoża.
- Trwały i odporny na różne chemikalia, takie jak paliwa czy oleje.
- Doskonale radzi sobie z działaniem wody oraz skrajnymi temperaturami.

Budowa systemu - orientacyjne zużycia		
Warstwa	Produkt	Zużycie
Warstwa nośna	Troken Floor FAST Special*	1,95 – 2,0 kg/ m2/mm grubości
Warstwa dekoracyjna	Płatki dekoracyjne	0,08 – 0,3 kg/m2 w jednej warstwie
Warstwa wierzchnia	Kryptanate 100 Flex	~0,30 kg/m2 dla jednej warstwy, zalecane dwie warstwy

*W przypadku bardzo chropowatego podłoża zalecana jest aplikacja minimum 2 mm grubości.



1. Podłoże betonowe
2. Troken Floor FAST Special
3. Płatki dekoracyjne
4. Kryptanate 100 Flex
5. Kryptanate 100 Flex

Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta systemowa zastępuje wszystkie poprzednie wersje. ver. 24a