

A-GRAF Zmywacz

KARTA TECHNICZNA 1/1

Preparat do usuwania powłok malarskich

PRZEZNACZENIE

Specjalnie zaprojektowany preparat do usuwania graffiti i innych zanieczyszczeń z delikatnych materiałów, takich jak powłoki malarskie, karoserie samochodowe, tworzywa sztuczne, powierzchnie pokryte systemem trwałym (permanentnym) antygraffiti A-GRAF 2K. Powolne działanie i stopniowe rozpuszczanie zanieczyszczeń powoduje wybiórcze usuwanie graffiti bez uszkodzenia podłoża, na którym zostało namalowane. Zawsze zalecane jest usuwanie graffiti jak najszybciej. Niektóre „tłuste” tusze (np. wodoodporne flamastry) zawierają wolno odparowujące rozpuszczalniki, które przed wyschnięciem wnikają głęboko w podłoże. Zbyt długie pozostawienie graffiti spowoduje, że będzie możliwe wyeliminowanie go z powierzchni, ale nie z głębi. W przypadku malowanego podłoża, nie należy czekać zbyt długo przed rozpoczęciem czyszczenia z graffiti. Należy ostrożnie stosować na lakiery karoserii pojazdu, na której wykonano przelakierowanie lub inne poprawki lakiernicze.

STOSOWANIE

Produkt gotowy do użycia. Przed zastosowaniem należy wykonać wstępnie próbę na mniej widocznej części powierzchni. Nałożyć preparat na graffiti przez natrysk lub pędzlem. Odczekać na tyle długo, aby nastąpiło rozpuszczenie farby (tuszu), a następnie zetrzeć go delikatnie tkaniną. Powtórzyć natrysk preparatem i zetrzeć resztki zanieczyszczeń pozostałe po pierwszej operacji. Po całkowitym usunięciu graffiti, przetrzeć miękką tkaniną.

ZALECENIA BHP

Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi rozpuszczalnikami. Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. Wietrzyć pomieszczenie w czasie pracy.

Drażniący i łatwopalny. Zalecane są okulary i rękawice ochronne. Przechowywać i stosować z dala od źródeł ognia.

- ciecz bezbarwna do słomkowej, o charakterystycznym zapachu,
- nakładanie: pędzel, natrysk,
- gęstość: ok. 1,0 g/cm³,
- wydajność 0,2-0,3 l/m²
- temperatura zapłonu: 61°C,
- termin przydatności do użycia: 24 miesiące od daty produkcji,
- opakowania: 0,5 l (spray), 2 l

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne!

Jeśli masz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.