

Bielanit PRO

KARTA TECHNICZNA 1/1

Akrylowa farba emulsyjna o podwyższonej sile krycia

Przeznaczenie:

BIELANIT PRO-to nowoczesna wodorozcieńczalna farba akrylowa o podwyższonej zdolności krycia, do profesjonalnego

malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i obiektów użyteczności publicznej. Może być nakładana na: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, płyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowe.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, odtłuszczone i odpylone. Świeże tynki należy malować po upływie 3-4 tygodni od nałożenia. Stare powłoki farb klejowych, wapiennych oraz źle przylegające powłoki farb emulsyjnych należy usunąć, a podłoże zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane zaleca się zagruntować preparatem Biel-Grunt lub Grunder. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem w temperaturze powyżej +5°C. Podczas i po zakończeniu malowania wietrzyć pomieszczenia do zaniku zapachu. Narzędzia myć wodą.

Uwagi: Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

- Dostępne kolory: biały,
- Malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
- Stosować i przechowywać w temp.: +5÷30°C
- Czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin,
- Zalecana ilość warstw:1-2,-wydajność: 8-10 m²/litr,
- Gęstość wg PN-82/C-81551: 1,6 g/cm³,
- Farba rodzaj T (odporna na tarcie na sucho),
- Wartość pH : 8÷9,
- Limit zawartości LZO (kat. A/a FW): 30 g/l, produkt zawiera: poniżej 30 g/l,
- Mycie narzędzi i rozcieńczanie - woda.

Umożliwia „oddychanie” ścian.

Posiada Atesty Higieniczne PZH.

Termin przydatności do użycia :18 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na wieczku.

Opakowania: 10 l.

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne!

Jeśli masz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.