

Farba magnetyczna tablicowa

KARTA TECHNICZNA 1/1

OPIS

Wytrzymała, odporna na zarysowania, tworzy na malowanej powierzchni tablicę magnetyczną. Tworzy twardą, ścieralną powłokę w matowym wykończeniu, umożliwia zapisywanie notatek oraz przyczepianie magnesów. Najlepsze efekty magnetyczne zapewnia użycie silnego magnesu o minimalnej wadze.

ZALECANE ZASTOSOWANIA

Przeznaczona jest do zastosowania wewnątrz pomieszczeń na drewno, metal, tworzywa sztuczne, tapety, gips etc. Zapewnia doskonałą przyczepność do powierzchni. Doskonale sprawdza się w biurach, warsztatach, pokojach dziecięcych, kuchniach etc. Dla dodatkowego efektu magnetycznego można użyć podkładu magnetycznego.

DANE TECHNICZNE

Kolor: Czarny

Zawartość LZO: <375g/l

Czas schnięcia: w dotyku 30 min; do przemalowania 2 h

Wydajność: 1,25 m²/puszka 750 ml

Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość podłoża itp.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odpylona. Należy usunąć smar, olej, wosk, stare tapety, resztki starej farby i wszystkie inne zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na przyczepność farby.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać dla uzyskania jednorodności.

Warunki aplikacji: Do aplikacji pędzlem lub wałkiem (najlepiej gąbkowym, odpornym na rozpuszczalniki)

Czyszczenie: ewentualne zabrudzenia wyczyścić benzyną lakową.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami na ulotce oraz etykiecie puszek.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5C do +35C.

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne!

Jeśli masz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.