

NEOSIL® BOND

KARTA TECHNICZNA 1/1

Grunt poprawiający przyczepność na nieorganicznych podłożach (kafle, szkło itp.)

OPIS PRODUKTU

Neosil® Bond to rozpuszczalnikowy grunt adhezyjny, poprawiający przyczepność powłok malarskich nieorganicznych podłożach takich jak kafle czy szkło. Zapewnia doskonałą przyczepność hydroizolacyjnego systemu Neodur FT Clear.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ułatwia doskonałą przyczepność powłok nawierzchniowych na trudnych podłożach, jak kafle czy szkło
- Łatwy w aplikacji, jednoskładnikowy produkt
- szybko schnący

DANE TECHNICZNE

WYGLĄD:	bezbarwny
ZUŻYCIE:	50 ml/m ² dla jednej warstwy, zależnie od porowatości podłoża
GĘSTOŚĆ:	0,80 ± 0,05 g/cm ³
CZAS DO PONOWNEGO GRUNTOWANIA:	2h (+25°C)
CZAS PO JAKIM MOŻNA NAŁOŻYĆ WARSTWĘ NAWIERZCHNIOWĄ:	4h (+25°C)
CZAS SCHNIĘCIA:	15-20 minut (+25°C)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża: podłoże musi być czyste, suche, bez pyłu, substancji oleistych, pleśni, luźnych starych powłok.

Aplikacja: aplikacja miękką szmatką, nasączoną Neosilem® Bond. Bardzo ważne jest, aby nałożyć produkt równomiernie na całej powierzchni, nie pomijając żadnego miejsca. Po 4h aplikować docelową farbę wykończeniową.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: rozcieńczalnik Neotex 1021 natychmiast po aplikacji

MAGAZYNOWANIE: Produkt można składować przez 12 miesięcy, w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu, zabezpieczonym przed promieniami słonecznym i mrozem, w suchym pomieszczeniu.

OPAKOWANIA 1 litr

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne!

Jeśli masz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.