

Paint Stripper Nr 1

KARTA TECHNICZNA

Środek do usuwania farb

OPIS:

Wysoce skuteczny zmywacz do wszystkich rodzajów farb i klejów bez chlorku metylenu.

ZALECANE ZASTOSOWANIE:

Nr 1 Paint Stripper może być używany do szybkiego usuwania warstw starej farby i kleju. Green Paint Stripper został opracowany do usuwania wszystkich rodzajów farb olejnych i alkidowych, farb emulsyjnych, lakierów i większości materiałów dwuskładnikowych z powierzchni metalowych, mineralnych i drewnianych. Nie zawiera chlorku metylenu, NMP, kwasów, zasad, biocydów i dodatków konserwujących. Nie wpływa na podłoża metalowe, mineralne i drewniane.

ZALETY

- Znacznie bardziej skuteczny niż inne ekologiczne środki do usuwania farby dostępne na rynku,
- Żelowa pasta działa efektywniej niż płynne alternatywy,
- Działa w niskich temperaturach, od 0°C,
- Skuteczny również jako środek do usuwania kleju,
- Można uzyskać szybki rezultat.

DANE TECHNICZNE:

Gęstość (g/cm³): 0,99
Gaz pędny: Eter dimetylowy
VOC: 900g/l

WYDAJNOŚĆ:

Teoretyczna: 250 ÷ 500 g/m² ~ 2 ÷ 4 m²/l

Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników, takich jak typ starej powłoki i kształt podłoża oraz materiału usuwanego w czasie aplikacji.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Nałożyć grubą warstwę środka do usuwania farby równomierną warstwą za pomocą pędzla (pędzel jednorazowy, płaski lub okrągły). Nie używaj pędzli syntetycznych. Pozostawić na 10 do 15 minut, a następnie usunąć starą warstwę za pomocą noża do szpachlowania lub skrobaka do farby. Grube warstwy niektórych produktów (dwuskładnikowych) mogą wymagać dodatkowej obróbki. Po użyciu oczyścić powierzchnię środkiem czyszczącym (np. ND 14), myjką wysokociśnieniową (parową), świeżą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem powłoki.

WARUNKI STOSOWANIA:

Temperatura powietrza, powierzchni i preparatu w granicach +0 ÷ +30°C, wilgotność względna poniżej 85%.

UWAGI:

Paint Stripper może działać na materiały plastyczne, takie jak np. PCV, polistyren. W razie wątpliwości należy na małej powierzchni wykonać test.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, gorących powierzchni lub prowadzonych prac spawalniczych. Nie palić. Zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie produktu oraz na puszcze i w ulotce.

Paint Stripper Nr 1

Środek do usuwania farb

KARTA TECHNICZNA

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Data ważności 1 rok puszka i minimum 2 lata aerozol od daty produkcji, pojemniki składowane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne!

Jeśli masz jakiegokolwiek dodatkowe pytanie skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.