

Profil okapowy K301

KARTA TECHNICZNA

Aluminiowy profil przeznaczony do systemów żywicznych balkonowych i tarasowych

ZASTOSOWANIE

Profil balkonowy **profil okapowy K301** przeznaczony jest do wykańczania krawędzi balkonów i tarasów w bezspoinowych systemach żywicznych polimocznikowych. Zapewnia skuteczne odprowadzenie wody poza lico płyty balkonowej oraz estetyczne i trwałe wykończenie krawędzi.

Profil zabezpiecza czoło płyty przed podciekaniem wody, ogranicza ryzyko powstawania zacieków i uszkodzeń mrozowych oraz umożliwia szczelne i trwałe połączenie powłoki polimocznikowej z obróbką okapową. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, zarówno w nowych realizacjach, jak i przy renowacji balkonów oraz tarasów.

WŁAŚCIWOŚCI

- klasyczny kształt zapewniający skuteczne odprowadzenie wody z posadzki tarasu i balkonu
- szczelność w strefie okapowej
- wysoka trwałość i pełna ochrona antykorozyjna

DANE TECHNICZNE	
BAZA	profil wykonany ze stopu aluminium AW 6060
CIEŻAR	750 g/mb
POWŁOKI	warstwa konwersyjna o gramaturze 0,6 - 1,2 g/m ² powłoka poliestrowa o grubości min. 60 µm



NZ K301/90
NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY 90°



NW K301/90
NAROŻNIK
WEWNĘTRZNY 90°



NZ K301/135
NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY 135°



NW K301/135
NAROŻNIK
WEWNĘTRZNY 135°



LK301
ŁĄCZNIK



OPK301
ODBOJNIK PRZYŚCIENNY
(PRAWY/LEWY)



PL3
TAŚMA
WZMACNIAJĄCA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno charakteryzować się odpowiednią nośnością, równością oraz czystością – musi być pozbawione kurzu, tłuszczów i innych zanieczyszczeń osłabiających przyczepność. Jeżeli warstwę podkładową stanowi jastrych cementowy, powinien on być w pełni związany (min. 28 dni od wykonania) oraz posiadać klasę wytrzymałości co najmniej C20.

Aby umożliwić prawidłowe osadzenie profilu okapowego w płaszczyźnie podkładu, wzdłuż krawędzi płyty należy wykonać podcięcie (uskok) o szerokości 80 mm i głębokości 3 mm.

W przypadku wykonywania nowego jastrychu cementowego podcięcie można uzyskać poprzez zatopienie szablonu montażowego w świeżej mieszance wzdłuż krawędzi. Przy podkładzie istniejącym wymagany uskok należy wykonać mechanicznie, poprzez frezowanie na szerokości 80 mm i głębokości 3 mm.

Profil okapowy K301

KARTA TECHNICZNA

Aluminiowy profil przeznaczony do systemów żywicznych balkonowych i tarasowych

WARUNKI APLIKACJI

Montaż profili należy prowadzić w warunkach temperaturowo-wilgotnościowych zgodnych z wymaganiami stosowanych materiałów hydroizolacyjnych oraz systemowych materiałów montażowych.

KOLORYSTYKA

Kolory podstawowe: szary RAL 7037, grafit RAL 7024, brąz RAL 8019. Na zlecenie istnieje możliwość wykonania elementów aluminiowych w dowolnym kolorze z palety RAL Classic.

MONTAŻ

Profile osadzamy na warstwie kleju Saurus High Tack i montujemy mechanicznie za pośrednictwem kołków rozporowych.

ZALECENIA MONTAŻOWE

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nierysującą powierzchnię. Nie wolno dopuścić, aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.


ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Mycie profili należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Do mycia najlepiej używać czystą wodę i tkaninę, nierysującą powierzchnię. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili. Zaleca się wykonywać dwa razy w roku przeglądy techniczne balkonów i tarasów, celem sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je możliwie szybko usunąć.


Profil okapowy K301

KARTA TECHNICZNA


Aluminiowy profil przeznaczony do systemów żywicznych balkonowych i tarasowych




PROFIL PROSTY
K301




NZ K301/90
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY




NW K301/90
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY



NZ K301/135
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY



NW K301/135
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY



LK301
ŁĄCZNIK



ODK301
ODBOJNIK PRZYŚCIENNY

Jeśli masz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.